

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intel-x710da2-karta-sieciowa-wewnetrzny-wlokno-10000-mbit-s-p-221711.html>



Intel X710DA2 karta sieciowa Wewnętrzny Włókno 10000 Mbit/s

Cena	1 048,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAME
Kod producenta	X710DA2 933206
Kod EAN	5032037063463

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Zestaw układów:** X710-AM2
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Szerokość produktu:** 68,6 mm
- **Głębokość produktu:** 167,1 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IP
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE-SR, 10GBASE-LR
- **Kontroler LAN:** Intel® X710
- **Tagowanie VLAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 1000
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p
- **Maksymalny zasięg działania:** 10 m
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** RedHat EL Linux 6.0
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** FreeBSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **wersja PCI:** 3.0
- **Interfejs:** Włókno
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Liczba portów:** 2
- **Seria produktów:** 700 Series Network Adapters (up to 40GbE)
- **Typ okablowania:** SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
- **Wbudowane opcje dostępne:** Nie
- **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie
- **Rynek docelowy:** Artificial Intelligence, High Performance Computing
- **Typ produktu:** Network Interface Card
- **Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c):** Tak
- **Data premiery:** Q4'14
- **Nazwa kodowa produktu:** Fortville
- **Rodzina produktów:** Intel 10 Gigabit server adapter
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Segment rynku:** Serwer

-
- **Typ przewodu:** SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Ostatnia zmiana:** 64826824
 - **Rodzaj kontrolera:** Intel® Ethernet Controller X710
 - **Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT):** VT-c
 - **Protokoły zarządzające:** PXE, SNMP, RMON
 - **Typ interfejsu:** PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
 - **Wysokość wspornika:** Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
 - **Typ procesora:** 700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE)
 - **Status:** Launched
 - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** 5A991
 - **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** NA
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Zestaw układów:** X710-AM2
- **Wewnętrzny:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 68,6 mm
- **Głębokość produktu:** 167,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 35 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IP
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE-SR, 10GBASE-LR
- **Kontroler LAN:** Intel® X710
- **Tagowanie VLAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 1000
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p
- **Maksymalny zasięg działania:** 10 m

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** RedHat EL Linux 6.0
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** FreeBSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **wersja PCI:** 3.0
- **Interfejs:** Włókno
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Liczba portów:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Seria produktów:** 700 Series Network Adapters (up to 40GbE)
- **Typ okablowania:** SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
- **Wbudowane opcje dostępne:** Nie
- **Technologia Intel® Trusted Execution:** Nie
- **Rynek docelowy:** Artificial Intelligence, High Performance Computing
- **Typ produktu:** Network Interface Card
- **Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c):** Tak
- **Data premiery:** Q4'14
- **Nazwa kodowa produktu:** Fortville
- **Rodzina produktów:** Intel 10 Gigabit server adapter
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Segment rynku:** Serwer
- **Typ przewodu:** SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Ostatnia zmiana:** 64826824
- **Rodzaj kontrolera:** Intel® Ethernet Controller X710
- **Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT):** VT-c
- **Protokoły zarządzające:** PXE, SNMP, RMON
- **Typ interfejsu:** PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
- **Wysokość wspornika:** Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
- **Typ procesora:** 700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE)
- **Status:** Launched
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** 5A991
- **Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS):** NA

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990