

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-561167-lacza-sieciowe-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-256454.html>



Intellinet 561167 łączy sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena	922,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFIJ
Kod producenta	3658455
Kod EAN	0766623561167

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** PoE, Zasilanie, Link, Działanie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 150 W
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 259692 h
- **Rozmiar bufora:** 512 KB
- **Poziom hałasu:** 23,5 dB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** PoE, Zasilanie, Link, Działanie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 150 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

-
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 259692 h
- **Rozmiar bufora:** 512 KB
- **Poziom hałasu:** 23,5 dB

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.