

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-561198-lacza-sieciowe-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarny-p-175315.html>



Intellinet 561198 łączy sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena	1 631,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODZ5
Kod producenta	561198
Kod EAN	0766623561198

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie, PoE
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 410 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SSH-2, SNMP
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 90 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Rozmiar bufora:** 512 KB
- **Poziom hałasu:** 45 dB

-
- **Telnet:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
 - **Prędkość przekazywania:** 1,488 Mpps
 - **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 374 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie, PoE
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 410 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SSH-2, SNMP
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 90 °C

Sieć:

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
 - **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Rozmiar bufora:** 512 KB
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Telnet:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 36 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Prędkość przekazywania:** 1,488 Mpps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 374 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16