

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-561341-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarny-p-231381.html>



Intellinet 561341 łączy sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena	1 341,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROEC4
Kod producenta	561341
Kod EAN	0766623561341

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,86 kg
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, 802.1x RADIUS, SSH-2
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie na podstawie portów
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 90 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

-
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Nie
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP, Telnet, SSH
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,512 MB
 - **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 220 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 260 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,86 kg
- **Głębokość produktu:** 208 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, 802.1x RADIUS, SSH-2
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie na podstawie portów

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 90 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Nie
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP, Telnet, SSH

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
- **Pamięć bufora pakietów:** 0,512 MB
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 220 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak