

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-561792-przelacznik-sieciowy-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-272038.html>



## Intellinet 561792 przełącznik sieciowy Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena	<b>186,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNTN</b>
Kod producenta	<b>491976</b>
Kod EAN	<b>0766623561792</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z boku na bok
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Waga produktu:** 344 g
- **Głębokość produktu:** 77 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6a, Cat6
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,125 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 40 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z boku na bok
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Waga produktu:** 344 g
- **Głębokość produktu:** 77 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm

### Sieć:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6a, Cat6
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA

### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,125 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps

### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 40 W
- **Obsługa PoE:** Tak

---

**Zrównowagony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak