

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-561952-adapter-poe-fast-ethernet-p-276951.html>



Intellinet 561952 adapter PoE Fast Ethernet

Cena	557,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFN4
Kod producenta	561952
Kod EAN	0766623561952

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Maksymalny zasięg działania:** 1000 m
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 0,7 W
- **Moc rzeczywista:** 30 W
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 29 mm
- **Waga produktu:** 155 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e, Cat6a
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, UL
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Maksymalny zasięg działania:** 1000 m

-
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 0,7 W
- **Moc rzeczywista:** 30 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 29 mm
- **Waga produktu:** 155 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e, Cat6a
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, UL

Porty i interfejsy:

- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.