

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-giga-switch-24x-rj45-2x-sfp-web-smart-vlan-qos-rack-560917-p-3325.html>



INTELLINET GIGA SWITCH 24X RJ45 + 2X SFP WEB-SMART VLAN QOS RACK 560917

Cena	916,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILITLSWI0011
Kod producenta	560917
Kod EAN	766623560917

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 20 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 205 mm
- Waga produktu: 2,2 kg
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Rozmiar bufora: 512 KB
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Uchwyty mocowania dołączone: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak

-
- Przewody: Prąd przemienny
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 1,488 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Liczba grup multimedii filtrowanych: 8
 - Obsługa Multicast: Tak