

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/intellinet-gigabit-switch-16x-101001000-rj45-poe-p-3335.html>



INTELLINET GIGABIT SWITCH 16X 10/100/1000 RJ45 POE

Cena	1 907,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILITLSWI0024
Kod producenta	561341
Kod EAN	766623561341

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 260 W
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 208 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 3,86 kg
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, HTTPS, 802.1x RADIUS, SSH
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 90 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Nie
- Liczba VLANs: 4096
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5, Cat3, Cat5e
- Agregator połączenia: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.1w

-
- Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP, Telnet, SSH
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
 - Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps
 - Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1488000 pps
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 220 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak