

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-media-konwerter-10-100base-tx-rj45-10-p-178927.html>



INTELLINET MEDIA KONWERTER 10/100BASE-TX RJ45 / 10

Cena **209,28 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KWRITLKON008**

Kod producenta **506502**

Kod EAN **766623506502**

PKWiU **26.30.23.0**

Opis produktu

- **Diody LED:** Status, Link, LAN, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 107 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **moc Tx (maksymalna):** -12 dBmW
- **Maksymalny dystans transferu:** 2000 m
- **moc Tx (minimalna):** -22 dBmW
- **Wrażliwość:** -30 dBmW
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Liczba portów:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Diody LED:** Status, Link, LAN, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 107 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **moc Tx (maksymalna):** -12 dBmW
- **Maksymalny dystans transferu:** 2000 m
- **moc Tx (minimalna):** -22 dBmW
- **Wrażliwość:** -30 dBmW

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Liczba portów:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.