

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-modul-mini-gbic-sfp-1000base-lx-lc-jednomodowy-1310nm-545013-p-174416.html>



INTELLINET MODUŁ MINI-GBIC SFP 1000BASE-LX LC JEDNOMODOWY 1310NM 545013

Cena	81,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILITLMSW0008
Kod producenta	545013
Kod EAN	766623545013
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Napięcie:** 3.3 V
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Szerokość produktu:** 14 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **moc Tx (minimalna):** -8 dBmW
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Bilans (budżet) łącza:** 14 dB
- **moc Tx (maksymalna):** -3 dBmW
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 µm
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Typ transceivera SFP:** Światłowod
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest przeznaczony do demontażu przez osoby nieuprawnione., Produkt należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Unikać kontaktu z wodą i wilgocią.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Cechy:

- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 3.3 V
- **Pobór mocy:** 1 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 14 mm
- **Głębokość produktu:** 57 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Wysokość produktu:** 12 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%

Wydajność:

- **moc Tx (minimalna):** -8 dBmW
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Bilans (budżet) łącza:** 14 dB
- **moc Tx (maksymalna):** -3 dBmW
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 µm
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85369010
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest przeznaczony do demontażu przez osoby nieuprawnione., Produkt należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.