

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-switch-48-portowy-zaradzalny-gigabit-r-p-3332.html>

INTELLINET SWITCH 48-PORTOWY ZARZĄDZALNY GIGABIT R



Cena	2 397,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILITLSWI0021
Kod producenta	561334
Kod EAN	766623561334

Opis produktu

- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 36 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Waga produktu: 4,2 kg
- Głębokość produktu: 335 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SSH-2
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
- Ilość slotów Modułu SFP: 4
- Złącze światłowodowe: MiniGBIC
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 104 Gbit/s
 - Store-and-forward: Tak
 - Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1488000 pps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
 - Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak