

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/intellinet-switch-gigabit-5xpoe-passthrough-zasilany-poe-lub-ac-68w-561082-p-231367.html>



INTELLINET SWITCH GIGABIT 5XPOE PASSTHROUGH ZASILANY POE LUB AC, 68W 561082

Cena	340,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAII2
Kod producenta	561082
Kod EAN	766623561082
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie, Link
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 75 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 600 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat5e
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 26 W
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie, Link
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 75 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 600 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat5e
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Obsługa 10G:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 26 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.