

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/intellinet-switch-gigabit-zarzadzalny-16x-rj45-poe-p-3340.html>



INTELLINET SWITCH GIGABIT ZARZĄDZALNY 16X RJ45 POE

Cena	2 001,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILITLSWI0029
Kod producenta	561198
Kod EAN	766623561198

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: PoE, Działanie, Link, Zasilanie
- Pobór mocy (max): 410 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Waga produktu: 2,5 kg
- Głębokość produktu: 208 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Zapobieganie atakom ICMP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SNMP, SNMPv3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 90 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat3
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Tagged VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1w
- Telnet: Tak
- Poziom hałasu: 45 dB
- Rozmiar bufora: 512 KB
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

-
- Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps
 - Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1488000 pps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 1,488 Mpps
 - Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 374 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W