

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inwerter-solarny-sinuspro-ultra-plus-3000-12-230v-1500-3000w-100a-mppt-30-500v-p-170000.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Inwerter solarny SinusPro ULTRA PLUS 3000 12/230V (1500/3000W) + 100A MPPT (30-500V)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>860,11 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRMYRS</b> |
| Kod producenta   | <b>3SSS150012</b>    |
| Kod EAN          | <b>5904100452347</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Ethernet:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Port USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Aluminium, Czarny, Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj prądu:** AC/DC
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalny prąd ładowania (UPS/sieć):** 60 A
- **Napięcie akumulatorów DC:** 24 V
- **Maksymalny prąd ładowania z paneli (MPPT):** 60 A
- **Moc chwilowa:** 3000W
- **Moc stała:** 1500 W
- **Zakres napięcia wejściowego:** 30 - 130 V
- **Napięcie wyjściowe AC:** 220 - 240 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 170 - 280 V
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 342 mm
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zwarcieniem:** Tak
- **Ochrona przed wysoką temperaturą:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Ethernet:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Port USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Aluminium, Czarny, Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj prądu:** AC/DC

- 
- **Przebieg falowy:** Sinus

**Moc:**

- **Maksymalny prąd ładowania (UPS/sieć):** 60 A
- **Napięcie akumulatorów DC:** 24 V
- **Maksymalny prąd ładowania z paneli (MPPT):** 60 A
- **Moc chwilowa:** 3000W
- **Moc stała:** 1500 W
- **Zakres napięcia wejściowego:** 30 - 130 V
- **Napięcie wyjściowe AC:** 220 - 240 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 170 - 280 V

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 342 mm

**Ochrona:**

- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zwarcieniem:** Tak
- **Ochrona przed wysoką temperaturą:** Tak

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1