

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inwerter-sungrow-sh10rt-10-kw-hybryda-p-8858.html>



Inwerter Sungrow SH10RT 10 kW Hybryda

Cena	11 210,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-FOWSUGINW0013
Kod producenta	FOWSUGINW0013

Opis produktu

- Typ falownika: Hybrydowy
- Topologia: Beztransfatorowy
- System chłodzenia: Naturalnie
- Stopień ochrony IP: IP65
- Maksymalna wysokość instalacji: 4000 m
- Wydajność: 98,4%
- Typ zasilacza: Wewnętrzny/Na wolnym powietrzu
- Łączność: CAN, 4 x DI, 1 x DO, RS485, WLAN / Ethernet LAN
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
- Typ montażu: Montaż ścienny
- Ilość faz: 3
- Rodzaj prądu: DC/AC
- Klasa ochrony: DC: II, AC: II
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Moc wejściowa AC: 20600 W
- Maksymalny prąd wyjściowy: 15,2 A
- Ilość ciągów za MPPT: 1
- Nominalne napięcie sieciowe: 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V
- Ilość niezależnych MPPT: 2
- Maksymalna moc wejściowa PV: 15000 W
- Nominalne napięcie robocze: 600 V
- Zakres napięcia MPPT: 200-950 V
- Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V
- Nominalna moc AC: 10000 W
- Prąd zwarcia: 48 A
- Współczynnik mocy: 0,99
- Moc pozorna: 10000 VA
- Poziom THD prądu wyjściowego: 3%
- Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60
- Napięcie rozruchu: 250 V
- Prąd wejściowy: 37,5 A
- Szerokość produktu: 460 mm
- Głębokość produktu: 170 mm
- Wysokość produktu: 540 mm
- Waga produktu: 27 kg
- Ochrona przed niskim napięciem: Tak
- Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
- Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
- Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
- Ilość sztuk: 1
- Zakres napięcia akumulatora: 150 - 600 V

-
- Maksymalny prąd rozładowania: 30 A
 - Maksymalna moc ładowania: 10600 W
 - Maksymalny prąd ładowania: 30 A
 - Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - Maksymalna moc rozładowania: 10600 W
 - Poziom hałas: 30 dB