

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ip-kamera-tp-link-tplink-insight-s355-4mm-p-248654.html>



## IP-Kamera TP-LINK TPLINK InSight S355(4mm)

Cena	<b>521,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRM0E9</b>
Kod producenta	<b>INSIGHT S355(4MM)</b>
Kod EAN	<b>8885020628128</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W
- **Pobór mocy (max):** 9,7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 74 mm
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

- 
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
  - **Dołączone śruby:** Tak
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
  - **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie, Lustro
  - **Suma megapikseli:** 5 MP
  - **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2880 x 1620, 2688 x 1520
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
  - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
  - **Określanie odległości:** 8 m
  - **Stała ostrość:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
  - **Obserwuj odległość:** 33 m
  - **Wykrywanie odległości:** 80 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

- 
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,7 W
  - **Pobór mocy (max):** 9,7 W
  - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 525 g
- **Długość produktu:** 184 mm
- **Wysokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 74 mm

#### Ochrona:

- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie

#### Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 80 m
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### Audio:

- 
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
  - **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD

#### Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie, Lustro
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Prędkość przepływu danych:** Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2880 x 1620, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

#### System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Wykrywanie odległości:** 80 m