

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/jbl-306pmkii-aktywny-monitor-studyjny-p-186655.html>



JBL 306PMKII - Aktywny monitor studyjny

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLJBLGLO0004
Kod producenta	013-17-186
Kod EAN	691991035722
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 282 mm
- **Wysokość produktu:** 361 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Zastosowanie:** Uniwersalne
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,25 kg
- **Wysokość opakowania:** 418 mm
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 39 - 24000 Hz
- **Czułość:** 92 dB
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 1425 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 75 dB
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 10%
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **XLR/TRS w porcie combo:** 1
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Ilość przetworników:** 2
- **Średnica sterownika:** 16,5 cm
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 56 W
- **Wzmacniacz:** Wbudowany

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 282 mm
- **Wysokość produktu:** 361 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Zastosowanie:** Uniwersalne

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 338 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,25 kg
- **Wysokość opakowania:** 418 mm
- **Szerokość opakowania:** 292 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Zakres częstotliwości:** 39 - 24000 Hz
- **Czułość:** 92 dB
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 1425 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 75 dB
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 10%

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **XLR/TRS w porcie combo:** 1

Głośniki:

- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Ilość przetworników:** 2
- **Średnica sterownika:** 16,5 cm

Wzmacniacz:

- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 56 W
- **Wzmacniacz:** Wbudowany