

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/jbl-308pmkii-aktywny-monitor-studyjny-p-186665.html>



JBL 308PMKII - Aktywny monitor studyjny

Cena	1 269,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLJBLGLO0005
Kod producenta	013-17-187
Kod EAN	691991035715
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Szerokość produktu:** 254 mm
- **Wysokość produktu:** 419 mm
- **Głębokość produktu:** 308 mm
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 372 mm
- **Szerokość opakowania:** 326 mm
- **Wysokość opakowania:** 491 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,4 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 75 dB
- **Czułość:** 92 dB
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,2%
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 1800 Hz
- **Zakres częstotliwości:** 37 - 24000 Hz
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **XLR/TRS w porcie combo:** 1
- **Średnica sterownika:** 20,3 cm
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Ilość przetworników:** 2
- **Wzmacniacz:** Wbudowany
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 56 W
- **Klasa wzmacniacza:** D

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Szerokość produktu:** 254 mm
- **Wysokość produktu:** 419 mm
- **Głębokość produktu:** 308 mm

Wydajność:

- **Materiał obudowy:** MDF
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja głośności:** Obrotowa

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 372 mm
- **Szerokość opakowania:** 326 mm
- **Wysokość opakowania:** 491 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,4 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 75 dB
- **Czułość:** 92 dB
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,2%
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 1800 Hz
- **Zakres częstotliwości:** 37 - 24000 Hz

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyście mocy ac:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **XLR/TRS w porcie combo:** 1

Głośniki:

- **Średnica sterownika:** 20,3 cm
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Ilość przetworników:** 2

Wzmacniacz:

- **Wzmacniacz:** Wbudowany
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 56 W
- **Klasa wzmacniacza:** D