

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/jonsbo-cr-1000-v2-pro-argb-czarny-p-320479.html>



Jonsbo CR-1000 V2 PRO ARGB - czarny

Cena	157,07 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAHJF
Kod producenta	CPJB-047
Kod EAN	6970620553313
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Natężenie znamionowe:** 0,16 A
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 230 W
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,92 W
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 2,3 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 157 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,81 mmH2O
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,26 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 22 dB
- **Minimalny przepływ powietrza:** 28,12 ft³/min
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 59,48 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32 dB
- **Prędkość obrotowa (min):** 600 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Model:** Chłodnica powietrza

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Ilość ciepłowodów:** 6

-
- **Oświetlenie LED:** Tak
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Natężenie znamionowe:** 0,16 A
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 230 W
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,92 W
- **Pobór mocy LED (wentylator):** 2,3 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 157 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm

Wydajność:

- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,81 mmH2O
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,26 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 22 dB
- **Minimalny przepływ powietrza:** 28,12 ft³/min
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 59,48 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 1500 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Gniazdo AM5, Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 32 dB
- **Prędkość obrotowa (min):** 600 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 40000 h
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Model:** Chłodnica powietrza