

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/jump-starter-kompresor-blow-5w1-p-248510.html>

## Jump Starter kompresor BLOW 5w1

Cena	<b>334,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>LADBLOPOW0026</b>
Kod producenta	<b>81-210#</b>
Kod EAN	<b>5900804138372</b>
PKWiU	<b>27.20.23.0</b>

### Opis produktu

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Funkcja prostownika:** Tak
- **Latarka:** Tak
- **Kompresor powietrza:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Metaliczny, Czerwony, Czarny
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatury pracy:** -25 +50°C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Czas rozruchu:** 2 s
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Prąd rozruchowy:** 400 A
- **Napięcie:** 12 V
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Waga produktu:** 7,5 kg
- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pokrowiec:** Nie
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Funkcja prostownika:** Tak
- **Latarka:** Tak
- **Kompresor powietrza:** Tak

---

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Metaliczny, Czerwony, Czarny
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatury pracy:** -25 +50°C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Czas rozruchu:** 2 s
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Prąd rozruchowy:** 400 A
- **Napięcie:** 12 V
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Prąd wejściowy:** 1 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,5 kg

### Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Pokrowiec:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 2

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska