

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-dp-dp-m-m-czarny-10m-displayport-1-4-hybrydowy-aoc-8k-60hz-uhd-p-172714.html>



Kabel DP/DP M/M czarny 10m
DisplayPort 1.4 Hybrydowy AOC 8K
60Hz UHD

Cena	198,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATJS
Kod producenta	AK-340107-100-S
Kod EAN	4016032467076
PKWiU	27.90.44.0

Opis produktu

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 7680 x 4320
- **Szybkość przesyłania danych:** 32,4 Gbit/s
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 2:** Męska
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/28
- **HDCP:** Tak
- **Złącze 1:** Męska
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Długość kabla:** 10 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Złączka 2:** DisplayPort
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Złączka 1:** DisplayPort
- **Średnica przewodu:** 4,8 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Pojemność opakowania:** 2400 cm³
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 388,889 g
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85447000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Nie używać uszkodzonych kabli., Nie podłączać do źródeł zasilania o napięciu i natężeniu innym niż zalecane w instrukcji., Unikać kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 7680 x 4320
- **Szybkość przesyłania danych:** 32,4 Gbit/s
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 2:** Męska

-
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/28
 - **HDCP:** Tak
 - **Złącze 1:** Męska
 - **Kompatybilność 3D:** Tak
 - **Długość kabla:** 10 m
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Złączka 2:** DisplayPort
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
 - **Złączka 1:** DisplayPort

Waga i rozmiary:

- **Średnica przewodu:** 4,8 mm
- **Waga produktu:** 330 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 2400 cm³
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 388,889 g
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85447000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać uszkodzonych kabli., Nie podłączać do źródeł zasilania o napięciu i natężeniu innym niż zalecane w instrukcji., Unikać kontaktu z wodą.