

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-dp-dp-m-m-czarny-15m-displayport-1-4-hybrydowy-aoc-8k-60hz-uhd-p-172716.html>



## Kabel DP/DP M/M czarny 15m DisplayPort 1.4 Hybrydowy AOC 8K 60Hz UHD

Cena	<b>216,92 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA TJU</b>
Kod producenta	<b>AK-340107-150-S</b>
Kod EAN	<b>4016032467083</b>
PKWiU	<b>27.90.44.0</b>

### Opis produktu

- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Złącze 2:** Męska
- **HDCP:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 32,4 Gbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/28
- **Długość kabla:** 15 m
- **Złącze 1:** Męska
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 7680 x 4320
- **Złączka 2:** DisplayPort
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Złączka 1:** DisplayPort
- **Średnica przewodu:** 4,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 75%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 616,667 g
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 2400 cm<sup>3</sup>
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85447000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać do źródeł zasilania o napięciu i natężeniu innym niż zalecane w instrukcji., Nie używać uszkodzonych kabli., Unikać kontaktu z wodą.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Złącze 2:** Męska
- **HDCP:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 32,4 Gbit/s

- 
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Rozmiar przewodu AWG:** 24/28
  - **Długość kabla:** 15 m
  - **Złącze 1:** Męska
  - **Kompatybilność 3D:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 7680 x 4320
  - **Złączka 2:** DisplayPort
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
  - **Złączka 1:** DisplayPort

**Waga i rozmiary:**

- **Średnica przewodu:** 4,8 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 75%

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 616,667 g
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 2400 cm<sup>3</sup>
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

**Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85447000
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać do źródeł zasilania o napięciu i natężeniu innym niż zalecane w instrukcji., Nie używać uszkodzonych kabli., Unikać kontaktu z wodą.