

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-ethernet-inca-icat7-100ag-s-ftp1-kabel-23-awg-cat7-100m-p-290059.html>



Kabel Ethernet INCA ICAT7-100AG S/FTP1 Kabel 23 AWG CAT7 100M

Cena	639,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSNUC
Kod producenta	568440
Kod EAN	8681949015960

Opis produktu

- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 1:** Męska
- **Standard kabla:** Cat7
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH), Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Częstotliwość:** 600 MHz
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Złącze 2:** Męska
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Długość kabla:** 100 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 1:** Męska
- **Standard kabla:** Cat7
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH), Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor produktu:** Szary

-
- **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Częstotliwość:** 600 MHz
 - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
 - **Złącze 2:** Męska
 - **Materiał pokrycia styków:** Złoto
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
 - **Rozmiar złącza 1:** Prosty
 - **Długość kabla:** 100 m
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen