

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-digitus-dk-1616-vh-5-kat-6-u-utp-b2ca-awg23-1-lsoh-500m-fioletowy-szpula-p-173923.html>



Kabel instalacyjny DIGITUS DK-1616-VH-5 kat.6, U/UTP, B2ca, AWG23/1, LSOH, 500m, fioletowy, szpula

Cena	1 372,10 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAFTP
Kod producenta	DK-1616-VH-5
Kod EAN	4016032442271
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 500 m
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącze 2:** Nie
- **Złączka 2:** Nie
- **Częstotliwość:** 600 MHz
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Złączka 1:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Kolor produktu:** Fioletowy
- **Materiał płaszcza:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Klasa ogniowa kabla:** Dca
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Promień gięcia (min.):** 8 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 6,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Wysokość opakowania:** 310 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 500 m
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącze 2:** Nie

-
- **Złączka 2:** Nie
 - **Częstotliwość:** 600 MHz
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
 - **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Typ przewodu:** Stały
 - **Kolor produktu:** Fioletowy
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
 - **Klasa ogniowa kabla:** Dca
 - **Kształt kabla:** Okrągły
 - **Promień gięcia (min.):** 8 mm

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 6,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Wysokość opakowania:** 310 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen