

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-digitus-kat-6-f-utp-dca-awg23-1-lsoh-305m-fioletowy-szpula-p-173947.html>



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, F/UTP, Dca, AWG23/1, LSOH, 305m, fioletowy, szpula

Cena	878,36 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRATID
Kod producenta	2004678
Kod EAN	4016032441991
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 305 m
- **Kolor produktu:** Fioletowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Izolacja kabla:** F/UTP (FTP)
- **Złącza 2:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standard kabla:** Cat6
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącza 1:** Nie
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **Głębokość opakowania:** 395 mm
- **Pojemność opakowania:** 41277,5 cm³
- **Szerokość opakowania:** 380 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 41277,5 cm³
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 305 m

-
- **Kolor produktu:** Fioletowy
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Izolacja kabla:** F/UTP (FTP)
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
 - **Standard kabla:** Cat6
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Typ przewodu:** Stały
 - **Częstotliwość:** 250 MHz
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Złącze 1:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **Głębokość opakowania:** 395 mm
- **Pojemność opakowania:** 41277,5 cm³
- **Szerokość opakowania:** 380 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 275 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 41277,5 cm³
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen