

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-digitus-kat-6-u-utp-dca-awg23-1-lsoh-305m-fioletowy-karton-p-173818.html>



## Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, U/UTP, Dca, AWG23/1, LSOH, 305m, fioletowy, karton

Cena	<b>698,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATGU</b>
Kod producenta	<b>6051075</b>
Kod EAN	<b>4016032435785</b>
PKWiU	<b>27.32.13.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Fioletowy
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Złączka 2:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Typ przewodu:** Stały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Złącze 1:** Nie
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Długość kabla:** 305 m
- **Złączka 1:** Nie
- **Średnica zewnętrzna:** 6,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Pojemność opakowania:** 50062,5 cm<sup>3</sup>
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 445 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 250 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 445 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnętrznej):** 50062,5 cm<sup>3</sup>
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 450 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 12,3 kg
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Unikać uszkodzeń mechanicznych., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Nie zawiera:** Halogen

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Kolor produktu:** Fioletowy
  - **Standard kabla:** Cat6
  - **Złącze 2:** Nie
  - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
  - **Złączka 2:** Nie
  - **Materiał przewodzący:** Miedź
  - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
  - **Częstotliwość:** 250 MHz
  - **Typ przewodu:** Stały
  - **Obsługa PoE:** Tak
  - **Złącze 1:** Nie
  - **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
  - **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
  - **Długość kabla:** 305 m
  - **Złączka 1:** Nie

#### **Waga i rozmiary:**

- **Średnica zewnętrzna:** 6,2 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C

#### **Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Pojemność opakowania:** 50062,5 cm<sup>3</sup>
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 445 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

#### **Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 445 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 50062,5 cm<sup>3</sup>
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 450 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,3 kg

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Unikać uszkodzeń mechanicznych., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Nie zawiera:** Halogen