

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-digitus-kat-6a-u-utp-dca-awg-23-1-lsoh-305m-niebieski-szpula-p-226630.html>



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, szpula

Cena	1 215,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROUGL
Kod producenta	7991740
Kod EAN	4016032441878

Opis produktu

- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 2:** Nie
- **Materiał płaszczca:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Złącze 2:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
- **Typ przewodu:** Stały
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Złącze 1:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Kolor produktu:** Fioletowy
- **Długość kabla:** 305 m
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Średnica zewnętrzna:** 6,2 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Szerokość opakowania:** 445 mm
- **Pojemność opakowania:** 50062,5 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 450 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 445 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,3 kg
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 50062,5 cm³
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość:** 250 MHz

-
- **Standard kabla:** Cat6
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 23/1
 - **Typ przewodu:** Stały
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
 - **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Kolor produktu:** Fioletowy
 - **Długość kabla:** 305 m
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 6,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Szerokość opakowania:** 445 mm
- **Pojemność opakowania:** 50062,5 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 450 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 445 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,3 kg
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 50062,5 cm³
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen