

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-digitus-kat-8-2-s-ftp-dca-awg-22-1-lsoh-500m-zielony-szpula-p-173834.html>

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.8.2, S/FTP, Dca, AWG 22/1, LSOH, 500m, zielony, szpula



Cena	2 926,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATJ4
Kod producenta	DK-1843-VH-5
Kod EAN	4016032380542
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Złącze 1:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Standard kabla:** Cat8.2
- **Częstotliwość:** 2000 MHz
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Ostłona końcówki:** Tak
- **Złączka 1:** Nie
- **Złącze 2:** Nie
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 40000 Mbit/s
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Złączka 2:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 40 Gigabit Ethernet
- **Materiał ostłony końcówki:** Aluminium
- **Długość kabla:** 500 m
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C
- **Pojemność opakowania:** 53048,5 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg
- **Szerokość opakowania:** 395 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Unikaj uszkodzeń mechanicznych., Chroń przed dziećmi.
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Złącze 1:** Nie
- **Typ przewodu:** Stały
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)

-
- **Standard kabla:** Cat8.2
 - **Częstotliwość:** 2000 MHz
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
 - **Ostona końcówki:** Tak
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 40000 Mbit/s
 - **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 40 Gigabit Ethernet
 - **Materiał osłony końcówki:** Aluminium
 - **Długość kabla:** 500 m
 - **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 53048,5 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg
- **Szerokość opakowania:** 395 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Unikaj uszkodzeń mechanicznych., Chroń przed dziećmi.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen