

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-instalacyjny-dupleksowy-digitus-kat-7a-s-ftp-dca-awg-23-1-lsoh-100m-zolty-szpuła-p-271991.html>



## Kabel instalacyjny dupleksowy DIGITUS kat.7A, S/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, żółty, szpuła

Cena	<b>1 881,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSW</b>
Kod producenta	<b>DK-1743-A-VH-D-1</b>
Kod EAN	<b>4016032483632</b>

### Opis produktu

- **Standard kabla:** Cat7a
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Złącze 2:** Nie
- **Długość kabla:** 100 m
- **Złącze 1:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Złączka 2:** Nie
- **Częstotliwość:** 1500 MHz
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Kraj pochodzenia:** Turcja
- **Złączka 1:** Nie
- **Promień gięcia (min.):** 4 mm
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Średnica zewnętrzna:** 8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 50%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Pojemność opakowania:** 20736 cm<sup>3</sup>
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Impedancja:** 100 Ω
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Standard kabla:** Cat7a
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Złącze 2:** Nie
- **Długość kabla:** 100 m
- **Złącze 1:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)

- 
- **Kolor produktu:** Żółty
  - **Złączka 2:** Nie
  - **Częstotliwość:** 1500 MHz
  - **Materiał przewodzący:** Miedź
  - **Kraj pochodzenia:** Turcja
  - **Złączka 1:** Nie
  - **Promień gięcia (min.):** 4 mm
  - **Kształt kabla:** Okrągły

**Waga i rozmiary:**

- **Średnica zewnętrzna:** 8 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 50%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Pojemność opakowania:** 20736 cm<sup>3</sup>
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,1 kg

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Impedancja:** 100 Ω

**Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920