

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-typu-linka-digitus-dk-1623-a-p-305-kat-6a-u-ftp-awg-27-7-lsoh-305m-szary-karton-p-215601.html>

Kabel typu linka DIGITUS DK-1623-A-P-305 kat.6A, U/FTP, AWG 27/7,LSOH, 305m, szary, karton



Cena	551,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDFEX
Kod producenta	1800585
Kod EAN	4016032426004
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Standard kabla:** Cat6a
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Izolacja kabla:** U/FTP (STP)
- **Złącze 2:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Rozmiar przewodu AWG:** 27/7
- **Długość kabla:** 305 m
- **Złączka 2:** Nie
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Złącze 1:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Złączka 1:** Nie
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Pojemność opakowania:** 30420 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,25 kg
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standard kabla:** Cat6a

-
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
 - **Technologia okablowania:** 10GBase-T
 - **Izolacja kabla:** U/FTP (STP)
 - **Złącze 2:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
 - **Rozmiar przewodu AWG:** 27/7
 - **Długość kabla:** 305 m
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Materiał przewodzący:** Miedź
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Kolor produktu:** Szary
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
 - **Częstotliwość:** 500 MHz
 - **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
 - **Złączka 1:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Pojemność opakowania:** 30420 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,25 kg
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Kategoria:** 6
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.