

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-typu-linka-digitus-kat-6-sf-utp-awg-26-7-lsoh-305m-szary-szpula-p-231319.html>

Kabel typu linka DIGITUS kat.6, SF/UTP, AWG 26/7,LSOH, 305m, szary, szpula



Cena	650,72 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRATFC
Kod producenta	4330804
Kod EAN	4016032425960
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Olejoodporny:** Tak
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Złącze 2:** Nie
- **Złączka 1:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Złączka 2:** Nie
- **Izolacja kabla:** SF/UTP (S-FTP)
- **Długość kabla:** 305 m
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Standard kabla:** Cat6
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Średnica zewnętrzna:** 6,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 430 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 36980 cm³
- **Ilość sztuk:** 1
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Kategoria:** 6
- **Pojemność skrzyni (zewnętrznej):** 86062,5 cm³
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 425 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 450 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 24,6 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 450 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 2 szt.
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Olejoodporny:** Tak
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Typ sprzęgu skrętkowego:** 4x2
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Złącze 2:** Nie
- **Złączka 1:** Nie
- **Złącze 1:** Nie
- **Złączka 2:** Nie
- **Izolacja kabla:** SF/UTP (S-FTP)
- **Długość kabla:** 305 m
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Standard kabla:** Cat6
- **Częstotliwość:** 250 MHz

Waga i rozmiary:

- **Średnica zewnętrzna:** 6,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 75 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 430 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 36980 cm³

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Kategoria:** 6

Dane logistyczne:

- **Pojemność skrzyni (zewnętrznej):** 86062,5 cm³
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 425 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 450 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 24,6 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 450 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 2 szt.
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen