

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kabel-u-utp-digitus-dk-1511-v-305-1-utp-305m-kat-5e-kolor-szary-p-173964.html>

## Kabel U/UTP DIGITUS DK-1511-V-305-1 (UTP; 305m; kat. 5e; kolor szary)



Cena	<b>346,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATLX</b>
Kod producenta	<b>DK-1511-V-305-1</b>
Kod EAN	<b>4016032363811</b>
PKWiU	<b>27.32.13.0</b>

### Opis produktu

- **Standard kabla:** Cat5e
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Złącza 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Kolor produktu:** Szary
- **Klasa kabla:** D
- **Długość kabla:** 305 m
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/1
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Złącza 1:** Nie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C
- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Pojemność opakowania:** 24500 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,12 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chronić przed dziećmi., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Standard kabla:** Cat5e
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Złącza 2:** Nie
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.5
- **Kolor produktu:** Szary
- **Klasa kabla:** D
- **Długość kabla:** 305 m
- **Izolacja kabla:** U/UTP (UTP)
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24/1
- **Częstotliwość:** 100 MHz

- 
- **Złączka 1:** Nie

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 75 °C

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 350 mm
- **Pojemność opakowania:** 24500 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,12 kg

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maska z numerem seryjnym:** 85444920

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.