

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kam-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3wc0s6-p-7416.html>

KAM. IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6) ©

Cena	1 078,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0635
Kod producenta	CIPHIKKAM0635
Kod EAN	6931847136932

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP66
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Kod IK: IK10
- Pobór mocy (max): 11,2 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga produktu: 530 g
- Średnica: 13,1 cm
- Wysokość produktu: 101,7 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN: 54 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- WE/WY alarmu: Tak
- Zaprogramowane punkty: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- PTZ: Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Częstotliwość próbkowania: 64 kHz
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 115.13°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 51.16°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 96.796°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Prędkość przesuwania: 100 °/s
 - Prędkość wstępna: 100 °/s
 - Szybkość migawki: 1 - 30000 s
 - Szybkość pochylenia: 100 °/s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 20 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 352 x 288, 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,5
 - Zoom optyczny: 4x
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Możliwość przybliżenia: Tak