

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16h8t-it3f-2-8mm-p-276393.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F (2.8mm)

Cena	347,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZYE
Kod producenta	DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)
Kod EAN	6954273668587
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 86,7 mm
- **Długość produktu:** 217,9 mm
- **Szerokość produktu:** 81,9 mm
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryby pracy:** AHD, CVI, TVI, CVBS
- **Liczba języków:** 1
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1944 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Jasność
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 86,7 mm
- **Długość produktu:** 217,9 mm
- **Szerokość produktu:** 81,9 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryby pracy:** AHD, CVI, TVI, CVBS
- **Liczba języków:** 1
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1944 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Lustro, Jasność
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.