

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-m3088-v-p-291223.html>

Kamera Axis M3088-V

Cena	2 520,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOJO
Kod producenta	02375-001
Kod EAN	7331021076655

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Odporny na uderzenia
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Układ:** Kopuła
- **Pobór mocy (max):** 4,2 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wysokość produktu:** 56 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 1 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa języków:** Portugalski, Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Czeska, Fiński, koreańska, Włoski, Turecka, Rosyjski, Tajski
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba języków:** 18
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Szybkość migawki:** 1/71500 - 1/5 s
 - **Kąt obrotu:** 175°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 175°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,25 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, MPEG4, H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Długość ogniskowa:** 2.9 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Odporny na uderzenia
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 4,2 W
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 56 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Średnica:** 10,1 cm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 1 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Portugalski, Niemiecki, Angielski, Szwedzki, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Czeska, Fiński, koreańska, Włoski, Turecka, Rosyjski, Tajska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba języków:** 18
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Szybkość migawki:** 1/71500 - 1/5 s
- **Kąt obrotu:** 175°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 175°
- **Min. Oświetlenie:** 0,25 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

-
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, MPEG4, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.9 mm