

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-m3125-lve-w-kolorze-bialym-p-162812.html>

Kamera Axis M3125-LVE w kolorze białym

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 177,84 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ472 |
| Kod producenta | W128913063 |
| Kod EAN | 7331021086289 |
| PKWiU | 26.30.13.0 |

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Waga produktu:** 390 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Włoski, Szwedzki, Chińska uproszczona, koreańska, Turecka, Rosyjski, Tajska, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Portugalski, Czeska, Fiński
- **Zakres dynamiczny:** 110 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, SD, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/25000 - 2 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 60°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt obrotu:** 95°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Obserwuj odległość:** 15,9 m
 - **Określanie odległości:** 4 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 8 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,9 mm
 - **Wykrywanie odległości:** 40 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 390 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Włoski, Szwedzki, Chińska uproszczona, koreańska, Turecka, Rosyjski, Tajski, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Portugalski, Czeska, Fiński
- **Zakres dynamiczny:** 110 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, SD, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/25000 - 2 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 60°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt obrotu:** 95°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 60 fps

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 15,9 m
- **Określanie odległości:** 4 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 8 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,9 mm
- **Wykrywanie odległości:** 40 m