

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-m3216-lve-p-162698.html>

## Kamera Axis M3216-LVE



Cena	<b>3 534,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRNRKN</b>
Kod producenta	<b>02372-001</b>
Kod EAN	<b>7331021076556</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,8 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wysokość produktu:** 102 mm
- **Waga produktu:** 791 g
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, HTTPS
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 190°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 73°
- **Kąt obrotu:** 190°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Min. Oświetlenie:** 0,16 lx
- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/5 s
- **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 80°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

- 
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,9 mm
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
  - **Minimalna przesłona:** 2
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66

### Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,8 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 102 mm
- **Waga produktu:** 791 g
- **Średnica:** 14,9 cm

### Ochrona:

- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, HTTPS

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

---

**Nośnik danych:**

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Kamera:**

- **Zakres przesuwania:** 0 - 190°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 73°
- **Kąt obrotu:** 190°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Min. Oświetlenie:** 0,16 lx
- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/5 s
- **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 80°

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

**Tryb nocny:**

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

**Video:**

- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px

**System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,9 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
- **Minimalna przesłona:** 2
- **Możliwość przybliżenia:** Tak