

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-p1467-le-p-162743.html>

Kamera Axis P1467-LE



Cena	3 997,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ385
Kod producenta	02341-001
Kod EAN	7331021076112

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,9 W
- **Pobór mocy:** 5,8 W
- **Średnica:** 13,2 cm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, 256-bit AES-XTS
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Polski, Portugalski, koreańska
- **Liczba języków:** 12
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, LPCM, ADPCM, AAC-LC, G.711, OPUS, G.726
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Wbudowany dysk SSD:** Nie
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/5 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,13 lx
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,9 W
- **Pobór mocy:** 5,8 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 13,2 cm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg

Ochrona:

- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

-
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, 256-bit AES-XTS
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
 - **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Polski, Portugalski, koreańska
- **Liczba języków:** 12

Zawartość opakowania:

- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, LPCM, ADPCM, AAC-LC, G.711, OPUS, G.726
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany dysk SSD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/5 s

-
- **Min. Oświetlenie:** 0,13 lx

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
- **Liczba soczewek:** 1