

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-p1468-le-p-162742.html>

Kamera Axis P1468-LE



Cena	4 761,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ370
Kod producenta	7804317
Kod EAN	7331021076129
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,7 W
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Średnica:** 13,2 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, 256-bit AES-XTS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, Chińska uproszczona, Rosyjski, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 11
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711, PCM, OPUS, LPCM, ADPCM, AAC-LC, G.726
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,07 lx
 - **Nie zawiera:** PCW, BFR
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Transmisja video:** Tak
 - **Nagrywanie video:** Tak
 - **Analityczna inteligencja video:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość ogniskowa:** 6.2-12.9
 - **Zoom optyczny:** 2,08x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,7 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Średnica:** 13,2 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, 256-bit AES-XTS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

-
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Rodzaj powiadomienia:** Mail
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Licznik pikseli:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, Chińska uproszczona, Rosyjski, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 11
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, PCM, OPUS, LPCM, ADPCM, AAC-LC, G.726

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,07 lx

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** PCW, BFR

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 6.2-12.9
- **Zoom optyczny:** 2,08x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak