

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-p3265-lve-p-162811.html>



Kamera Axis P3265-LVE

Cena	3 650,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ337
Kod producenta	02328-001
Kod EAN	7331021075948

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 4,8 W
- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Portugalski, koreańska, Francuska, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Rosyjski, Włoski, Chińska tradycyjna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Liczba kamer:** 1
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 175°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
 - **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
 - **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Smart IR:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Standardowy zakres ogniskowania:** 0.5 m
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 3.4 – 8.9
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 4,8 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Średnica:** 14,9 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Portugalski, koreańska, Francuska, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Rosyjski, Włoski, Chińska tradycyjna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 12

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 175°
- **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Smart IR:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

System obiektywów:

- **Standardowy zakres ogniskowania:** 0.5 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 3.4 – 8.9
- **Liczba soczewek:** 1