

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-axis-p3265-v-p-162340.html>



Kamera Axis P3265-V

Cena	2 725,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ356
Kod producenta	02326-001
Kod EAN	7331021075924

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Pobór mocy (max):** 5,1 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wysokość produktu:** 103 mm
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Portugalski, Chińska tradycyjna, koreańska, Chińska uproszczona, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Angielski, Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **System audio pełen duplex:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
 - **Kąt obrotu:** 175°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
 - **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Standardowy zakres ogniskowania:** 0.5 m
 - **Długość ogniskowa:** 3.4 – 8.9
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 3 W
- **Pobór mocy (max):** 5,1 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 103 mm
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Waga produktu:** 650 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

-
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Rodzaj powiadomienia:** Mail
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Francuska, Hiszpański, Japońska, Portugalski, Chińska tradycyjna, koreańska, Chińska uproszczona, Rosyjski, Włoski, Niemiecki, Angielski, Polski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
- **Kąt obrotu:** 175°
- **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Prędkość przepływu danych:** Configurable bit rate
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak

System obiektywów:

- **Standardowy zakres ogniskowania:** 0.5 m
- **Długość ogniskowa:** 3.4 – 8.9
- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak