

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-bezpieczenstwa-ip-tp-link-vigi-c350-4mm-kula-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-162572.html>



Kamera bezpieczeństwa IP TP-Link VIGI C350(4mm) Kula Zewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena	404,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARYF
Kod producenta	VIGI C350(4mm)
Kod EAN	4895252502978
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Długość produktu:** 78,5 mm
- **Wysokość produktu:** 71,5 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

-
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Wykrywanie odległości:** 80 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, KC, VCCI

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Długość produktu:** 78,5 mm
- **Wysokość produktu:** 71,5 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 64 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 2880 x 1620, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Określanie odległości:** 8 m

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, KC, VCCI