

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hdw1800tl-a-0280b-p-160946.html>



KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1800TL-A-0280B

Cena	160,96 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR5423
Kod producenta	DH-HAC-HDW1800TL-A-0280B
Kod EAN	6939554972799
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Pobór mocy (max):** 4,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość produktu:** 85,8 mm
- **Średnica:** 9,7 cm
- **Lustro:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 380 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/1000000 s
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 125°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 3840 x 2160 px
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2592 x 1944, 960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 3840 x 2160
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 1440p, 2160p, 480p
 - **Smart IR:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Określanie odległości:** 7,5 m
 - **Wykrywanie odległości:** 74,7 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14,9 m
 - **Obserwuj odległość:** 29,9 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
 - **Ostrzeżenia:** Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 4,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość produktu:** 85,8 mm
- **Średnica:** 9,7 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 380 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/100000 s
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 125°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 3840 x 2160 px
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2592 x 1944, 960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 1440p, 2160p, 480p
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak

System obiektywów:

-
- **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Określanie odległości:** 7,5 m
 - **Wykrywanie odległości:** 74,7 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14,9 m
 - **Obserwuj odległość:** 29,9 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.