

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hfw1800th-i8-0360b-p-224665.html>



Kamera Dahua 4W1 HAC-HFW1800TH-I8-0360B

Cena	273,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPEF
Kod producenta	1.0.01.12.19074
Kod EAN	6939554972751

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 420 g
- **Długość produktu:** 240,7 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Lustro:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 104°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2592 x 1944, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 960 x 576, 960 x 480
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 480p, 2160p, 1440p
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obserwuj odległość:** 42,7 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 21,3 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Wykrywanie odległości:** 106,7 m
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Określanie odległości:** 10,7 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 420 g
- **Długość produktu:** 240,7 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 104°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 3840 x 2160 px

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2592 x 1944, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 960 x 576, 960 x 480
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 1944p, 480p, 2160p, 1440p
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 42,7 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 21,3 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Wykrywanie odległości:** 106,7 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Określanie odległości:** 10,7 m