

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-dahua-sd3d216nb-gny-p-162824.html>

KAMERA DAHUA SD3D216NB-GNY

Cena	927,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0929
Kod producenta	SD3D216NB-GNY
Kod EAN	6939554921551
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 151,1 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS;DSS Pro
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Zewnętrzna, Sodium lamp, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Wykrywanie odległości:** 1103,4 m
 - **Maksymalna przesłona:** 3,5
 - **Długość ogniskowa:** 5 - 80 mm
 - **Obserwuj odległość:** 435,9 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 220,7 m
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrość:** Automatyczny / półautomatyczny / ręczny
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 16x
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Cyfrowy zoom:** 5x
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Określanie odległości:** 110,3 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 151,1 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS;DSS Pro

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Zewnętrzna, Sodium lamp, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 1103,4 m
- **Maksymalna przesłona:** 3,5
- **Długość ogniskowa:** 5 - 80 mm
- **Obserwuj odległość:** 435,9 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 220,7 m
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Ostrość:** Automatyczny / półautomatyczny / ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 16x
- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 5x
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Określanie odległości:** 110,3 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.