

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/kamera-dokumentowa-epson-elpdc13-full-hd-16x-zoom-led-beleuchtung-p-273495.html>



Kamera dokumentowa EPSON ELPDC13 - Full HD, 16x Zoom, LED-Beleuchtung

Cena	2 926,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPS24
Kod producenta	1AE028
Kod EAN	8715946610115

Opis produktu

- **Kąt obrotu w poziomie:** -90 - 90°
- **Podświetlenie:** Tak
- **Dzielenie ekranu:** Tak
- **Podgląd obrazu:** Tak
- **Typ lamp:** LED
- **Tryby wyświetlacza:** Mikroskop
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Kąt obrotu w pionie:** -90 - 90°
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
- **Kensington Lock:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmiar dokumentu (max):** A3
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 447 mm
- **Głębokość produktu:** 317 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 445 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Software CD:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

-
- **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** SD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Interfejs:** USB 1.1
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Złącze równoległe:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna
 - **Balans bieli:** Automatyczna
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Zatrzymanie obrazu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Źródło światła:** LED
 - **Produkty na palecie (UK):** 110 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 10 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 5,04 m
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Wysokość palety (UK):** 5,04 m
 - **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Produktów na palecie:** 66 szt.
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Obszar ujęcia (SxG):** 297 x 420 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 16x

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kąt obrotu w poziomie:** -90 - 90°
- **Podświetlenie:** Tak
- **Dzielenie ekranu:** Tak
- **Podgląd obrazu:** Tak
- **Typ lamp:** LED
- **Tryby wyświetlacza:** Mikroskop
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Efekty fotograficzne:** Czarno-biały
- **Kąt obrotu w pionie:** -90 - 90°
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
- **Kensington Lock:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmiar dokumentu (max):** A3
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 13 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 270 mm

-
- **Wysokość produktu:** 447 mm
 - **Głębokość produktu:** 317 mm
 - **Waga produktu:** 2,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 445 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm

Zawartość opakowania:

- **Software CD:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemieniczny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Interfejs:** USB 1.1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B

Kamera:

- **Tryby naświetlania:** Automatyczna
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Zatrzymanie obrazu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Źródło światła:** LED

Dane logistyczne:

- **Produkty na palecie (UK):** 110 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 10 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 5,04 m
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Wysokość palety (UK):** 5,04 m
- **Produkty na warstwę palety:** 6 szt.

-
- **Produktów na palecie:** 66 szt.
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm

System obiektywów:

- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Obszar ujęcia (SxG):** 297 x 420 mm
- **Cyfrowy zoom:** 16x