

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ds-2cd1083g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-162339.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena	451,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGSML
Kod producenta	311330686
Kod EAN	6936422114749

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Waga produktu:** 490 g
- **Długość produktu:** 179 mm
- **Szerokość produktu:** 67,4 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, RoHS, CB, CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 8 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 490 g
- **Długość produktu:** 179 mm
- **Szerokość produktu:** 67,4 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

-
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Obsługa języków:** Angielski, Ukraiński
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość

-
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 79 m
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, RoHS, CB, CE