

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1200t-z-a-2712-p-160940.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1200T-Z-A-2712

Cena	264,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBP90
Kod producenta	HAC-HDW1200T-Z-A-2712
Kod EAN	6923172594617
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Głębokość produktu:** 104,8 mm
- **Wysokość produktu:** 122 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 720 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Rosyjski, Chińska uproszczona, Portugalski, Polski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Włoski, koreańska
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 11
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/30 - 1/100000
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 105,9°

-
- **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 1920 x 1080 px
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,2 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm
 - **Maksymalna przestona:** 1,8
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 104,8 mm
- **Wysokość produktu:** 122 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 720 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Rosyjski, Chińska uproszczona, Portugalski, Polski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Włoski, koreańska
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba języków:** 11
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/30 - 1/100000
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,02 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 105,9°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 1920 x 1080 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,2 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,8
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.