

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1231tlmq-a-0280b-p-160941.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B

Cena	198,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZWM
Kod producenta	HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B
Kod EAN	6923172506658
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,1 W
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Średnica:** 11 cm
- **Lustro:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 1920 x 1080 px

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480p, 1080p
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Określanie odległości:** 4,4 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości:** 43,9 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 8,8 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,7 m
 - **Obserwuj odległość:** 17,5 m
 - **Ostrzeżenia:** Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., U uruchamianiu i obsłudze urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 3,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Średnica:** 11 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 1920 x 1080 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480p, 1080p
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 4,4 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 43,9 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 8,8 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

-
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,7 m
 - **Obserwuj odległość:** 17,5 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.