

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-hdw1231tmq-a-0280b-p-227717.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

Cena	200,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZWC
Kod producenta	HAC-HDW1231TMQ-A-0280B
Kod EAN	6923172506887

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 420 g
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Lustro:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** PAL: 1/25 s-1/100,000 s/PAL: 1/25 s-1/100,000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

-
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 82,8 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 3.6 - 6 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16,6 m
 - **Obserwuj odległość:** 33,1 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości:** 8,3 m
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 420 g
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

-
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** PAL: 1/25 s-1/100,000 s/PAL: 1/25 s-1/100,000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 82,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 3.6 - 6 mm

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 16,6 m
 - **Obserwuj odległość:** 33,1 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości:** 8,3 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.